

Astrawireless Quanta Q5-23

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Descripción

Quanta Q5-23 es una unidad punto a punto de 5 GHz con antena integrada de 23 dBi

Antena

Doble polarización integrada
antena, 23 dBi, 10x10°

Distancia recomendada

Hasta 40 km

Rango de frecuencias**

4900-6000 MHz

Ancho de canal

3,5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56 MHz

Rendimiento neto

Hasta 650 Mbps en 56 MHz
Hasta 460 Mbps en 40 MHz
Hasta 230 Mbps en 20 MHz

Potencia de transmisión*

de -10 a 27 dBm, paso de 1 dBm

Sensibilidad del receptor

hasta -101 dBm

Paso de ajuste de la frecuencia central

1 MHz

Esquema de dúplex

TDD, H-FDD



*Puede estar limitado por las restricciones regionales de EIRP

**Puede estar limitado por las restricciones regionales de frecuencia

Astrawireless Quanta Q5-23

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Interfaces cableadas

1x puerto combo GigabitEthernet/SFP

Consumo

Hasta 15 W

Opciones de alimentación

90-240 VAC ~ @ 50/60 Hz, +-43.56 VDC

Número de pieza Q5-23 Ejemplo

Formato y dimensiones

Unidad exterior (ODU)
305 x 305 x 66 mm, 1,75 kg

Unidad interior IDU-CPE-G (24W)
97 x 53,5 x 35,5 mm 0,133 kg

Contenido del paquete

- Unidad exterior Q5-23- 1 ud.
- Fuente de alimentación IDU-CPE-G(24W) - 1 ud.
- Cable de alimentación - 1 ud.
- Prensaestopas para RJ-45 - 1 ud.
- Prensaestopas para SFP - 1 ud.
- Conector RJ-45 estándar - 1 ud.
- Conector RJ-45 apantallado - 1 ud.
- Capuchón para conector RJ-45 - 1 ud.
- Kit de montaje MONT-KIT-85 - 1 ud.
- Guía de inicio rápido - 1 ud.

CARACTERÍSTICAS DE RADIO

- Tecnología de radio
MIMO 2x2, SC-FDE
- Tipos de modulación
14 MCS: de QPSK 1/4 a QAM256 7/8
- Modo Analizador de Espectro:
herramientas de prueba de canal
- DFS / detección de radar / DFS instantáneo
- Trama aérea configurable
1, 2, 5, 10 ms
- Relación enlace ascendente / descendente
configurable de 50:50 a 92:8, en cualquier sentido
- Control automático de la tasa de bits
Control automático de la potencia de transmisión
Aprendizaje automático de distancia

Capacidades únicas de
mitigación de interferencias

■ Analizador de espectro integrado y
herramientas de alineación de antena

■ Manejo sencillo gracias a las
opciones de control automático

FUNCIONES DE RED

- MAC
VLAN 802.1q
- Calidad de servicio
Compatibilidad con IEEE 802.1p
8 colas de prioridad
- Conmutador de capa 2 completo
- Transporte L2 transparente para
Ethernet traffic



Astrawireless

Astra Wireless Technology. Todos los derechos
reservados. www.astrawireless.net
sales@astrawireless.net

Astra Wireless Technology FZ-LLC T1-4F-63,
RAHEZ AMENITY CENTER AL HAMRA
INDUSTRIAL ZONE-FZ RAK, UAE

GESTIÓN Y SEGURIDAD

■
**Varios
Protocolos
de gestión**
HTTP, HTTPS, SSH,
Telnet, SNMP v1/2c/3
(MIB-II y MIB
propietarias)

■
**Herramienta de
alineación de antena**
Actualización
automática del software
Supervisión en línea con
EMS NEXT
Interfaz web (GUI)

■
Seguridad y protección
Protección ante
tormentas/inundaciones
Protección mediante contraseña
Acceso seguro a la CLI
mediante el protocolo SSH

■
Indicadores LED
Estado de alimentación
Estado del enlace
inalámbrico y cableado
Nivel de señal

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

■
Radio
ETSI EN 301 893 v.2.1.1
ETSI EN 302 502 v.2.1.1
FCC parte 15.407

■
CEM
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
FCC Parte 15 Clase B

■
Seguridad
EN 62368-1:2014+A11:2017
UL 62368-1:2014
RoHS3
Directiva RoHS3
2015/863/UE (pendiente)

■
Protección contra rayos
IEC 61000-4-2:
+/-4kV (descarga por contacto),
+/-8kV (descarga en aire)
IEC 61000-4-4:
+/-0.5kV
IEC 61000-4-5:
+/-1kV (línea a tierra),
+/-0.5kV (línea a línea)

OPCIONES DE FUNCIONAMIENTO

■
Opciones de alimentación
90–240 VAC a
50/60 Hz
±43..56 VDC
802.3at o
PoE propietario

■
Condiciones ambientales de la unidad exterior
-40..+60°C,
ampliable hasta
-55..+60°C (modelos
con índice "t" en el PN)
Humedad 100%,
con condensación
Protección contra polvo
y agua IP66, IP67
Carga de viento 160 km/h,
en funcionamiento; 200
km/h, supervivencia

■
**Condiciones
ambientales de
la unidad interior**
0..+40°C
Humedad 95%,
sin condensación



Astrawireless

Astra Wireless Technology. Todos los derechos
reservados. www.astrawireless.net
sales@astrawireless.net

Astra Wireless Technology FZ-LLC T1-4F-63,
RAKEZ AMENITY CENTER AL HAMRA
INDUSTRIAL ZONE-FZ RAK, UAE